

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

|                                                                                         |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktname</b><br>FIXIT 793                                                         | <b>Verwendungszweck</b><br>Putzmörtel für die Verwendung als Aussen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände |
| <b>Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b><br>132801 | <b>Hersteller</b><br>FIXIT AG<br>Schachen 416<br>CH-5113 Holderbank (AG)                                                     |
| <b>Produkttyp</b><br>Edelputzmörtel CP                                                  | <b>System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b><br>System 4                                           |

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale              | Leistung                                                                                                | Harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Brandverhalten                    | Klasse A2                                                                                               | EN 998-1                               |
| Wasseraufnahme                    | W 2                                                                                                     | EN 998-1                               |
| Wasserdampfdurchlässigkeit        | 15/35 (Tabellenwert EN 1745)                                                                            | EN 998-1                               |
| Haftzugfestigkeit                 | ≥ 0,08 N/mm² bei Bruchbild A, B oder C                                                                  | EN 998-1                               |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert) | λ10,dry,mat ≤ 0,82 W/(m*K) für P=50%<br>λ10,dry,mat ≤ 0,89 W/(m*K) für P=90%<br>(Tabellenwerte EN 1745) | EN 998-1                               |
| Dauerhaftigkeit                   | NPD                                                                                                     | EN 998-1                               |
| Gefährliche Substanzen            | NPD                                                                                                     | EN 998-1                               |

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Name und Funktion             |                                                                                   |
| Holderbank, 2024-03-25        | Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. |
| Ort und Datum der Ausstellung | Unterschrift                                                                      |