

ROFIX H3

Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Udarna pričvrsnica s plastičnim dijelom za montažu, ojačana vlaknima, za beton, punu i šuplju opeku, za mehaničko učvršćivanje toplinsko-izolacijskih ploča (*obratiti pažnju na nacionalnu normu!)

Tip: H3.


Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u TIS-u.


Svojstva:

- Trajni pritisak
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci					
SAP šifra:	2000155975	2000569361	2000569362	2000569363	2000569364
NAV šifra:	145275	145276	145277	145278	145279
Vrsta pakovanja					
Jedinica po paleti	6.000 Kom/pal.	6.000 Kom/pal.	5.400 Kom/pal.	3.600 Kom/pal.	3.600 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	200 Kom./jed.				
Dužina	75 mm	95 mm	115 mm	135 mm	155 mm
Boja	bijela				
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera..				
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	$< 0 \text{ W/mK}$				
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)*				
Dubina sidrenja hef	25 mm				
Promjer glave pričvrsnice	60 mm				
Dopuštenje	ETA-14/0130 (ETAG 014)				
Temperatura podloge	$> 5 \text{ }^\circ\text{C}$				

SAP šifra:	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
NAV šifra:	145280	145281	145282	145283
Vrsta pakovanja				
Jedinica po paleti	3.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.	2.000 Kom/pal.
Količina u jednom pakovanju	100 Kom./jed.			
Dužina	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm
Boja	bijela			



ROFIX H3

Tipla s plastičnim dijelom i čeličnim klinom

SAP šifra:	2000569365	2000569366	2000569367	2000569368
Napomena o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera..			
Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$	< 0 W/mK			
Kategorija korištenja	A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)*			
Dubina sidrenja hef	25 mm			
Promjer glave pričvrsnice	60 mm			
Dopuštenje	ETA-14/0130 (ETAG 014)			
Temperatura podloge	> 5 °C			

Sastav: • Izolacioni tanjir poliamida.

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: Montaža „površinska“: Udarni vijak s ROFIX TIS zaštitnim čekićem postaviti u ravnini s izolacionim materijalom.

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Skladištenje: Skladištiti na suhom, štiti od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.
ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.
Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.
Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.