IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX AG 650 FLEX S1

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
92004

Vrsta proizvoda
Ljepilo za keramiku (C2 TE S1)

Prijavljeno tijelo
Institut za tehnologiju Karlsruhe (KIT) Ustanova za ispitivanje i istraživanje materijala MPA KarlsruheGotthard-Franz-Straße 376131 KARLSRUHE 0754
proveo je ispitivanje svih bitnih značajki proizvoda (osim reakcije na požar) prema sustavu 3, te je izdao sljedeće: Izvještaj o ispitivanju br.: 0821790032 i 0421790080

Namjeravana uporaba
Fleksibilni cementni mort za visoke zahtjeve sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom. Za polaganje upojne, slabo upojne i neupojne keramike, za unutarnju i vanjsku primjenu.

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sustav 3

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 12004:2017+A1:2012
Otpuštanje opasnih tvari:	NPD	EN 12004:2017+A1:2012
Vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u suhom prostoru	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon uranjanja u vodu	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost za: vlačna čvrstoća prionjivosti nakon skladištenja u toplim prostorima	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2017+A1:2012
Trajnost, vlačna čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	≥ 1,0 N/mm²	EN 12004:2017+A1:2012

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

Potpis