


## SCHEMA TECNICA

### RÖFIX Rete di chiusura per bugne

Armatura di chiusura per intradossi



#### Campi di applicazione

Rete bugnata per armatura per intradossi in caso di scanalature bugnate in sistemi di isolamento termico.

#### Caratteristiche

- Coefficiente di dilatazione simile a quello dei successivi strati di rivestimento
- Ideale per il risanamento di fessure
- pronto all'uso

#### Lavorazione



#### Dati tecnici

| Codice articolo           | 2000693761                                                                          | 2000693762                               | 2000693763                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| EAN                       | 9003304338061                                                                       | 9003304338078                            | 9003304338085                               |
| Tipo                      | Tipo I: (scanalatura trapezoidale stretta)                                          | Tipo I: (scanalatura trapezoidale larga) | Tipo III: (scanalatura triangolare stretta) |
| Imballaggio               |  |                                          |                                             |
| Quantità per unità        | 10 pz./cf                                                                           |                                          |                                             |
| Larghezza                 | 30 mm                                                                               | 37 mm                                    | 30 mm                                       |
| Profondità                | 17 mm                                                                               |                                          |                                             |
| Grammatura                | 0,16 kg/m <sup>2</sup>                                                              |                                          |                                             |
| Massa superficiale finita | 0,16 kg/m <sup>2</sup>                                                              |                                          |                                             |
| Temperatura del supporto  | 5 °C                                                                                |                                          |                                             |

#### Materiale di base

- Rete in fibra di vetro con impregnazione di alta qualità

# RÖFIX Rete di chiusura per bugne

Armatura di chiusura per intradossi

## Condizioni di lavorazione

---

Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.

## Supporto

---

Pannelli bugnati in EPS (Tipo I-, Tipo II- o Tipo III).

## Avvertenze di lavorazione

---

L'armatura della rete angolare bugnata va effettuata prima dell'armatura della scanalatura bugnata o della superficie. Stendere il rasante RÖFIX con l'apposito cazzuolo per bugnatura RÖFIX (inserire il corrispondente pezzo stampato) e applicare la rete bugnata con la cazzuola stendendola in modo da eliminare bolle d'aria e pieghe. Gli elementi di rete devono essere sovrapposti per 10 cm nelle giunzioni.

## Stoccaggio

---

Conservare all'asciutto, proteggere dall'umidità e raggi UV (sole, luce).  
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

## Avvertenze legali e tecniche

---

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

## Avvertenze generali

---

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed

esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.