

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 314783

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

FUGA 701

2. Naudojimo paskirtis:

Cementinis pagerintų savybių plytelių siūlių glaistas su aukštu atsparumu trinčiai ir sumažintu vandens įgėriu. Klasė CG 2WA.

3. Gamintojas:

KREISEL Technika Budowlana ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań

4. Įgaliotas atstovas:

Netaikoma

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:

Sistema 3

6. Standartas:

PN-EN 13888:2010

Įstaiga arba įstaigos pavadinimas:

**UŻDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "Alzida" akreditacijos Nr. L.A.01.008
Instytut Ceramiki I Materialow Budowlanych w Krakowie pranešimo Nr. 1487**

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Charakteristikos | Rodikliai |
|--|---------------------------|
| Degumas | Klasė A1 |
| Pradinis stipris gniuždant | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ |
| Pradinis stipris lenkiant | $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Stipris gniuždant po užšaldymo atšildymo ciklą | $\geq 15 \text{ N/mm}^2$ |
| Stipris lenkiant po užšaldymo atšildymo ciklą | $\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Susitraukimas | $\leq 2 \text{ mm/m}$ |
| Atsparumas trinčiai | $\leq 1000 \text{ mm}^2$ |
| Vandens įgėris po 30 min. | $\leq 2 \text{ g}$ |
| Vandens įgėris po 240 min. | $\leq 5 \text{ g}$ |
| Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką | žr. SDL |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):
Kreisel Technika Budowlana Sp.zo.o.
Dyrektor F&E i Glowny Technolog
Sylwia Srogosz
Poznan, 2017-01-13
[parašas]