

RÖFIX 952



04

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis
SC HASIT ROMANIA SRL • Str. Horticulturii • nr. 24 • RO -401114 Turda

Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs

5911

EN 998-2

1139

Mortar normal de zidărie (G)

Mortar normal de zidărie pentru utilizare după evaluare proprie la construcții interioare și exterioare, supuse la solicitări statice

Rezistență la compresiune	M5
Rezistența de aderență - rezistența la forfecare a adezivului	Rezistență inițială caracteristică la forfecare (Rezistență la forfecare): 0,15 N/mm ² (Valoare tabelată)
Conținut cloruri	≤ 0,1 M.-%
Reacție la foc	A1
Absorbție apă	NPD
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)
Conductivitate termică (valoare tabelată)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)
Durabilitate (rezistență la îngheț)	Pe baza experienței acumulate cu prelucrare adecvată poate fi utilizat în mediu agresiv conform EN 998 - 2 Anexa B
Substanțe periculoase	NPD