



## RÖFIX EVO

fasadna pričvsnica s navojem za dodatno učvršćivanje PU-pjenom

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pozornost na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udrug.

**Područja primjene:** Pričvrsnica s navojem za mehaničko učvršćivanje EPS-F i PIR izolacijskih ploča. Ovaj je model pričvrsnice potrebno dodatno zapuniti pjenom. One se, stoga, koriste u kombinaciji sa specijalnom poliuretanskom pjenom koju isporučujemo zajedno s pričvrsnicama. Jedna duljina za sve debljine izolacijskog materijala. Univerzalna pričvrsnica za primjenu u novo- i starogradnji, posebno prikladna za neožbukane i ožbukane podlage od betona, pune i šuplje opeke kao i poro-betona. ETA certifikat. Kategorija upotrebe: A/B/C/D/E.

- Svojstva:**
- Upušteno postavljanje
  - Ne ovisi o debljini toplinsko-izolacijskog materijala
  - Dubina sidrenja: 25 mm (A,B,C), 50 mm (D,E)
  - Koeficijent prolaska topline na razini točke (Chi-vrijednost): 0,000 W/K

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000953270
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	
Količina u jednom pakiranju	200 Kom./jed.
Dužina	100 mm
Promjer	8 mm
Boja	antracit
Kategorija korištenja	A (beton) B (puna opeka) C (šuplja opeka) D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)
Napomene o ambalaži	Uz svaki karton s po 200 komada pričvrsnica isporučujemo po 1 spremnik pjene.
Temperatura podlage	> 5 °C

**Sastav:**

- Plastična ovojnica na gornjem kraju tiple izrađena je od poliamida otpornog na starenje i univerzalne zone širenja od rastezljivog polipropilena. Klasični tanjurić zamijenjen je perforiranim ovojnicom koja se nakon montaže RÖFIX EVO pričvrsnice zapunjava pjenom.

**Uvjeti obrade:** Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podlage ne smije pasti ispod +5 °C.



## RÖFIX EVO

fasadna pričvsnica s navojem za dodatno učvršćivanje PU-pjenom

---

**Ugradnja:**

Pribor za montažu: za montažu RÖFIX EVO pričvsnice potreban je RÖFIX EVO set za montažu. Taj se set sastoji od: 1x EVO adaptera za svrdla 260, 1x EVO DistanceControl graničnika s Torx bitom T30, 10x svrdla 8x155mm i 1x vadilice. Uz pomoć EVO adaptera za svrdla i različitih vrsta svrdla (za kamen ili opeku) ubuše se rupe i izradi kanal za zapunjavanje pričvsnice u izolacijskom materijalu. Minimalna dubina rupe (uključujući izolacijski materijal) iznosi: NOVOGRADNJA = debljina izolacijskog materijala + 55 mm (max. 10 mm debljine ljepljiva). STAROGRADNJA = debljina izolacijskog materijala + 75 mm (max. 30 mm stara žbuka+ljepljivo). EVO graničnik je šipka za postavljanje s izmjenjivim Torx bitom T30 i podesivom kvačicom od plastike koja definira dubinu umetanja i omogućava sigurno i kontrolirano postavljanje. NOVOGRADNJA = debljina izolacijskog materijala - 55 mm (max. 10 mm debljine ljepljiva). STAROGRADNJA = debljina izolacijskog materijala – 35 mm (max. 30 mm stara žbuka+ljepljivo). Na kraju se kanal za ljepljenje prama potrebi navlažiti i pažljivo zapuni RÖFIX EVO pjenom. Nakon sušenja višak pjene ukloni se u razini s podlogom.

**Upozorenja:**

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima svakog proizvoda. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne listove.

**Skladištenje:**

Skladištitи на suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži. RÖFIX EVO pjenu skladištitи u uspravnom položaju. Skladištitи na hladnom mjestu. Obratiti pozornost na sadržaj sigurnosnih uputa otisnutih na ambalaži.

**Opće napomene:**

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obaveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.hr](http://www.roefix.hr) ili zatražite u našim poslovnicama.