

SCHEDA TECNICA

RÖFIX StoneEtics® 103 con pietra ricostruita

in calcestruzzo leggero



Campi di applicazione

Più libertà nelle scelte estetiche su sistemi di isolamento termico tradizionali. StoneEtics consente di montare pietra naturale fino a un peso di 103 kg/m² su materiali isolanti in EPS, lana di roccia, PUR e sughero fino uno spessore massimale di 200 mm. Incollaggio semplice e rasatura con RÖFIX Unistar LIGHT, fissaggio meccanico con RÖFIX ROCKET Tassello a vite e RÖFIX P50 Rete di armatura, rinforzo aggiuntivo con RÖFIX IG 996 Rete di supporto e RÖFIX AG 687 StoneColl. Il sistema garantito viene completato con il collante e rasante per pietra ricostruita RÖFIX AG 687 StoneColl appositamente sviluppato e lo stucco per fughe RÖFIX AJ 618. RÖFIX StoneEtics può essere impiegato per costruzioni massicce con pareti in mattoni o in calcestruzzo nonché per vecchi edifici con supporti massicci consistenti e incollabili.

Caratteristiche

- Caratteristiche isolanti ottimizzate
- Ottima lavorabilità
- Senza HCFC e HFC

Lavorazione



Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti

RÖFIX StoneEtics® 103 con pietra ricostruita

in calcestruzzo leggero

sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.