

## Vyhlášení o parametrech (DOP)

### Názov výrobku

LEICHT - Mauermörtel 820 M5

### Číslo vyhlásenia o parametrech a jedinečný identifikačný kód typu výrobku

183631

### Typ výrobku

Ľahká malta na murovanie (L) podľa STN EN 998-2:2010

### Zamýšľané použitie/použitia:

Ľahká malta na murovanie stien, priečok a pilierov s konštrukčnými požiadavkami do vnútorného a vonkajšieho prostredia.

### Výrobca:

HASIT Trockenmörtel GmbH • Landshuter Str. 30 • D-85356 Freising

### System(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

System 2+

### Notifikovaná osoba

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o, Pasienkova 9 D, 821 06 Bratislava  
1020

na základe priebežnej inšpekcie a inšpekcie systému riadenia výroby vydal

Certifikát zhody systému riadenia výroby

1481-CPR-0043

a systém riadenia výroby spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

### Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Pevnosť v tlaku	M5	EN 998-2
Súdržnosť spojenia	Začiatočná pevnosť v šmyku: 0,15 N/mm <sup>2</sup> (Tabuľková hodnota)	
Obsah chloridov	≤ 0,1 M.-%	
Reakcia na oheň	A1	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 1,2 kg/(m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup> )	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	5/20 (Tabuľková hodnota)	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,27$ W/(m · K) pre P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,30$ W/(m · K) pre P=90%(Tabuľková hodnota)	
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu/rozmrazovaniu)	Minimálne 10 cyklov	
Nebezpečné látky	NPD	

**Podstatné vlastnosti výrobku sú v zhode s parametrami uvedenými v tabuľke. Vyhlásenie o parametroch je v súlade s nariadení (EU) č. 305/2011 a je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.**

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

---

meno a funkcia

---

Velké Hydčice, 2019-11-01

miesto a dátum vydania

Toto vyhlásenie o parametroch bolo vystavené v elektronickej podobe a je platné aj bez podpisu.

---

Podpis