

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

RÖFIX StoneEtics® 50 с керамика

Топлоизолационна система



Области на приложение

Повече възможности за оформление върху традиционни топлоизолационни комбинирани системи. StoneEtics позволява полагането на облицовки с керамични плочки с тегло на системата до 50 kg/m² върху EPS, минерална вата, PUR и изолационни материали от корк, до максимална дебелина на изолацията от 300 mm Лесно лепене и армиране с RÖFIX Unistar LIGHT и RÖFIX P100 мрежа, механично фиксиране с RÖFIX ROCKET телескопичен дюбел с винт, без допълнително армиране с мрежа за тежки натоварвания. Гарантираната система се допълва от специално разработено лепило за плочи RÖFIX AG 685 SUPERFLEX S2 и фугираща смес RÖFIX AJ 612. RÖFIX StoneEtics може да се използва върху масивни основи от тухли или бетон, както и върху стари сгради с товароносами, масивни основи.

Свойства

- Оптимални изолационни свойства
- Отлична обработваемост
- Без HFCKW и HFKW

Начин на обработка



Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажмента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с

RÖFIX StoneEtics® 50 с керамика

Топлоизолационна система

приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на

www.roefix.com или да поискате от търговския

представител.

Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.