



# RÖFIX Dämmscheibe gelocht für ROCKET


## Abdeckrondelle

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Abdeckrondelle für versenkt gesetzte Isofix- Schraubdübel bei EPS-Wärmedämmsystemen (RÖFIX Montagetool ISOFUX OPTI verwenden).  
Setzen des Dübels und der Rondelle in einem Arbeitsgang.

**Eigenschaften:** • Wärmedämmend

**Verarbeitung:** 

Technische Daten:			
SAP-Art. Nr.:	2000148213	2000148278	2000148435
ERGO	21216	38437	43354
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	16.200 Stk./Pal. (CH)	16.200 Stk./Pal. (CH)	9.600 Stk./Pal. (CH)
Menge pro Einheit	300 Stk./EH	300 Stk./EH	100 Stk./EH
Dicke	20 mm		
Dicke	20 mm		
Durchmesser	64 mm	64 mm	63 mm
Farbe	EPS weiss	EPS grau	MW Grün
Untergrund-Temperatur	> 5 °C		
Brandverhalten	E (EN13501-1)		

**Materialbasis:** • Styropor-Dämmstoff aus formgeschäumtem, hydrophobiertem Hart-Schaumstoff, hergestellt durch Wärmebehandlung eines expandierbaren Polystyrolgranulates.

**Verarbeitungsbedingungen:** Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

**Gefahrenhinweise:** Detaillierte Sicherheitshinweise erhalten Sie aus unseren separaten Sicherheitsdatenblättern. Vor der Anwendung sind diese Sicherheitsdatenblätter durchzulesen.

**Lagerung:** Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.  
Lagerzeit min. 12 Monate.

**Allgemeine Hinweise:** Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.  
Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.  
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.  
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.  
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.  
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.