



# RÖFIX FIRESTOP (LIGHT)

Toplotno-izolacioni sistem od mineralne vune


**Pravne i tehničke napomene:** Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

**Područja primene:** Spoljašnji kontaktni toplotno-izolacioni sistem sa slojem maltera za toplotnu izolaciju objekta. Područje primene: novogradnja, starogradnja, objekti standardne visine i soliteri. Upotreba u staro- i novogradnji.

**Karakteristike:**

- Toplotno-izolacione karakteristike
- Visoka paropropustljivost
- Negorivo

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
NAV šifra:	99
Vrsta pakovanja	
Količina u jednom pakovanju	1 Stk.
Otpornost na udarce	> 10 J
Vodupojnost	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Dopuštenje	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Sertifikat o ispitivanju	ETAG 004
Vreme sušenja	oko 7 d
Reakcija na požar	A2-s1, d0 (EN13501-1)

**Način dostave:** Uobičajeno pričvršćivanje  
Tiplovanje 6 kom./m<sup>2</sup>  
tiplovanje ivičnih zona prema normi

**Opšte napomene:** Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu [www.roefix.rs](http://www.roefix.rs) ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.