

# Dichiarazione di prestazione (DOP)

**Nome prodotto**  
RÖFIX Renostar®

**Numero della dichiarazione di prestazione e codice unico di identificazione del tipo di prodotto**  
2247

**Tipo di prodotto**  
Malta da intonaco (GP)

**Uso previsto**  
Malta da intonaco (GP) per ambienti interni ed esterni

**Produttore**  
RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

**Sistema di valutazione e controllo della costanza della prestazione**  
Sistema 4

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	A1	EN 998-1
Assorbimento d'acqua	$< 0,4 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	
Permeabilità al vapore	5/20 (valore tabulato)	
Adesione al supporto	$\geq 0,32 \text{ N}/\text{mm}^2$ metodo di rottura A, B, C	
Conduktività termica $\lambda_D$	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ per P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ per P=90% (valore tabulato)	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	NPD	

**La prestazione del prodotto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione, corrisponde alla prestazione dichiarata. Responsabile per la redazione della presente dichiarazione prestazionale è esclusivamente il produttore nominato nella dichiarazione stessa.**

Firmato a nome e per conto del produttore:  
Dr. Wolfgang Brenner, Direttore RÖFIX Italia

Nome e funzione

Röthis, 2023-02-02

Luogo e data del rilascio



Firma