

TEHNIČKI LIST

RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Područja primjene

Trajno elastično, neutralno brtvilo, s izvrsnim prijanjanjem na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminij, beton, ciglu, drvo, čelik, pjenasti beton, gips ploče, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl...). Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu. Posebno pogodno za vlažne prostorije poput kupaonica, podruma, kuhinja. U kupaonici i kuhinji za brtvljenje spojeva između različitih materijala, kod okvira prozora i vrata, između prozorskih klupčica i zida, kutija za rolete, kod krovnih prozora. Izvrsna otpornost na stvaranje plijesni, odlična otpornost na sapune, sredstva za čišćenje, vremenske utjecaje i starenje. UV-otporno. Ne širi se u vertikalnim spojevima.





Svojstva

- Dugotrajno otporan na plijesan zbog posebnog dodatka
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Odlična prionjivost
- Ne prijanja na neke plastike kao što su polietilen, PTFE i bitumen
- Izuzetne mehaničke karakteristike
- Podnosi 25% dilatacije
- Odlična otpornost na vremenske utjecaje, starenje i UV zračenje
- Otporan na sapune i deterdžente
- Ne uzrokuje koroziju
- Nije moguće prebojiti

Ugradnja




Tehnički podaci

| | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Šifra artikla | 2000569261 | 2000569262 | 2000569295 | 2000569263 | 2000958355 |
| EAN | 9003304321278 | 9003304321285 | 9003304407583 | 9003304321292 | 9003304535330 |
| Pakiranje |  | | | | |
| Količina po jedinici pakiranja | 280 ml/jed | | | | |
| Jedinica po paleti | 12 Jed/kut | | | | |
| Boja | bijela | bež | bahamabež | karamel | crna |
| Toplinska otpornost | -40 °C 180 °C | | | | |
| Temperatura podloge | 5-40 °C | | | | |
| Šifra artikla | 2000569264 | 2000569265 | 2000569266 | 2000569267 | 2000958763 |
| EAN | 9003304321308 | 9003304321315 | 9003304321322 | 9003304321353 | 9003304536504 |
| Pakiranje |  | | | | |

ROFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

| Šifra artikla | 2000569264 | 2000569265 | 2000569266 | 2000569267 | 2000958763 |
|--------------------------------|---|------------|------------|---------------|------------|
| Količina po jedinici pakiranja | 280 ml/jed | | | | |
| Jedinica po paleti | 12 Jed/kut | | | | |
| Boja | srebrnosiva | manhattan | siva | transparentna | grafitna |
| Toplinska otpornost | -40 °C 180 °C | | | | |
| Temperatura podloge | 5-40 °C | | | | |
| Šifra artikla | 2000569188 | | | | |
| EAN | 9003304483242 | | | | |
| Pakiranje |  | | | | |
| Količina po jedinici pakiranja | 280 ml/jed | | | | |
| Jedinica po paleti | 12 Jed/kut | | | | |
| Boja | jasmin | | | | |
| Toplinska otpornost | -40 °C 180 °C | | | | |
| Temperatura podloge | 5-40 °C | | | | |

Sastav

- Vezivo od silikonske smole

Podloga

Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost.

Priprema podloge

Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije.

Upute za ugradnju

Za vrijeme sušenja štiti od kiše i izloženosti mrazu.

Ugradnja

Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kožice, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kožice na površini brtvila. Samoljepljivu traku ukloniti prije nego se materijal počne stvrdnjavati tj. stvarati kožicu. Stvaranje kožice počinje nakon cca 7 minuta

Skladištenje

Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja.

Skladištenje minimalno 18 mjeseci.

ROEFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.