



ROFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Trajno elastično, neutralno brtvilo, s izvrsnim prijanjanjem na sve građevinske materijale (keramiku, staklo, različite vrste plastike, aluminij, beton, ciglu, drvo, čelik, pjenasti beton, gips ploče, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl...).

Prikladno za unutarnju i vanjsku uporabu. Posebno pogodno za vlažne prostorije poput kupaonica, podruma, kuhinja.

U kupaonici i kuhinji za brtvljenje spojeva između različitih materijala, kod okvira prozora i vrata, između prozorskih klupčica i zida, kutija za rolete, kod krovnih prozora.

Izvrсна otpornost na stvaranje plijesni, odlična otpornost na sapune, sredstva za čišćenje, vremenske utjecaje i starenje.

UV-otporno.

Ne širi se u vertikalnim spojevima.


Svojstva:


- Dugotrajno otporan na plijesan zbog posebnog dodatka
- Ne klizi u vertikalnim spojevima
- Izvršno prijanjanje na mnoge materijale: beton, opeka, drvo, čelik, aluminij, različite vrste plastike, pjenasti beton, keramika, gips-karton ploče, staklo, klinker, metal, porculan, stiropor, emajl bez temeljnog premaza
- ne prijanja na neke plastike kao što su polietilen, PTFE i bitumen
- Izuzetne mehaničke karakteristike
- Podnosi 25% dilatacije
- Odlična otpornost na vremenske utjecaje, starenje i UV zračenje
- Otporan na sapune i deterdžente
- Ne uzrokuje koroziju
- Nije moguće prebojiti

Ugradnja:



Tehnički podaci


| SAP šifra: | 2000569261 | 2000569262 | 2000569295 | 2000569263 | 2000958355 |
|-----------------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Vrsta pakovanja |  | | | | |
| Jedinica po paleti | 12 Jed/kut | | | | |
| Količina u jednom pakovanju | 280 ml/jed | | | | |
| Boja | bijela | bež | bahamabež | karamel | crna |
| Otpornost na temperaturu | -40 °C do +180 °C | | | | |
| Temperatura podloge | 5 - 40 °C | | | | |

| SAP šifra: | 2000569264 | 2000569265 | 2000569266 | 2000569267 | 2000958763 |
|-----------------------------|---|------------|------------|---------------|------------|
| Vrsta pakovanja |  | | | | |
| Jedinica po paleti | 12 Jed/kut | | | | |
| Količina u jednom pakovanju | 280 ml/jed | | | | |
| Boja | srebrnosiva | manhattan | siva | transparentna | grafitna |
| Otpornost na temperaturu | -40 °C do +180 °C | | | | |
| Temperatura podloge | 5 - 40 °C | | | | |



RÖFIX AJ 450

Sanitarni silikon Neutral

| | |
|-----------------------------|---|
| SAP šifra: | 2000569188 |
| Vrsta pakovanja |  |
| Jedinica po paleti | 12 Jed/kut |
| Količina u jednom pakovanju | 280 ml/jed |
| Boja | jasmin |
| Otpornost na temperaturu | -40 °C do +180 °C |
| Temperatura podloge | 5 - 40 °C |

Sastav: • Vezivo od silikonske smole

Podloga: Podloga mora biti očišćena od dijelova koji smanjuju prionjivost.

Priprema podloge: Hrđa i nenosivi premazi utječu na prionjivost te se moraju ukloniti. Nezaštićene metale potrebno je obraditi odgovarajućom zaštitom od korozije. Korozija i labavi premazi smanjuju prijanjanje i trebaju se ukloniti. Čiste metalne površine treba tretirati odgovarajućom zaštitom od korozije.

Ugradnja: Odrezati dio kartuše iznad navoja. Navrnuti nastavak za istiskivanje te ga odrezati ovisno o željenoj širini nanošenja. Umetnuti u ručni ili tlačni pištolj i sa konstantnim tlakom istiskivati sadržaj. Ukoliko je potrebno, masu za brtvljenje, u vremenu obrade, prije stvaranja kože, navlažiti vodom i zagladiti alatom za zaglađivanje fuga. Zaglađivanje brtvila pomoću odgovarajućeg alata uz korištenje sredstva za zaglađivanje (sredstvo za pranje posuđa). Zaglađivanje se mora izvesti prije stvaranja kože na površini brtvila.

Napomene: Samoljepljivu traku ukloniti prije nego se materijal počne stvrdnjavati tj. stvarati kožicu. Stvaranje kože počinje nakon cca 7 minuta

Upozorenja: Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju: Za vrijeme sušenja štiti od kiše i izloženosti mrazu.

Skladištenje: Skladištiti dobro zatvoreno, na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Skladištenje minimalno 18 mjeseci.

Opšte napomene: Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeci. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.