


RÖFIX APL MINI 3D Membran

Priključna tesnilna letev - letev z mrežico

Pravne in tehnične informacije:	Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.	
Področja uporabe:	Za znotraj in zunaj. Ometni trak za okno razkriva z elastično tesnilno ustnico, gelnim lepilnim trakom, drugim robom za odstranjevanje ometa in perforirano ometno nogo za dvoslojne omete. S prilagodljivim prehodom na zaščitno loputo in samolepilnim trakom, ki drži zaščitno folijo. Čist zaključek, brez toge povezave mavčne lupine, fleksibilen prikluček brez vijačenja, trajno tesnjenje, odporen proti dežu, brez vzdrževanja spojev, zahvaljujoč dodatnim spojnikom za zadnjico, odporen na UV žarke, enostavna obdelava, nadaljnja čistilna dela in dodatni lepilni trak niso potrebni. Načini uporabe, ki niso povsem jasno opisani v tehničnem listu, so dovoljeni šele po dogovoru s proizvajalcem sistema.	
Lastnosti materiala:	<ul style="list-style-type: none">Mehansko ločevanje možnoKlasifikacija po ÖNORM B6400 – razred III	
Obdelava:		
Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000148508	2000148506
NAV-Art. Nr.:	146005	146003
Način pakiranja		
Enota na paletu	25 Kos/EN	
Enota na paletu	37,5 tm/EN	60 tm/EN
Dolžina	150 cm	240 cm
Barva	bela	
Trakovi mreže	12,5 cm	
Temperatura podlage	> 5 °C	
Odpornost na ogenj	B1 (DIN4102)	
Osnova materiala:	<ul style="list-style-type: none">Plastičen profil z gibljivo zaplato (co-ekstrudiran) in zaledljeno stekleno mrežico.	
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.	
Podlaga:	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd.	
Priprava podlage:	Preverimo sprijemljivost lepila, da ugotovimo ali je podlaga ustrezena za lepljenje. Za konkretno podlago na objektu uporabite ustrezeno čistilo. Obrnite se na proizvajalca oken ali vrat.	
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!	
Navodilo za uporabo:	Pred začetkom ometavanja odstranimo zaščitni film z zaščitne letve in na samolepilni del zaščitne zaplate nalepimo zaščitno folijo za okna in vrata. Zatem ko smo končali z ometavanjem in pleskarijo, prepognemo zaščitno spono in jo s potegom pritrdimo na poškodovano predvideno prelomno mesto.	
Skladiščenje:	Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokrotjo in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.	



RÖFIX APL MINI 3D Membran

Priklučna tesnilna letev - letev z mrežico

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.
Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnem znanjem in praktičnimi izkušnjami.
Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost
kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno
ali kako drugače. Kupec je dolžanvedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza
predvidenemu namenu uporabe.
Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se
zagotavlja nespremenjena kakovost.
Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo našihizdelkov, vam je na voljo
naša tehnično-svetovalna služba.
Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri
tehnično-svetovalni službi.