

## TEHNIČKI LIST

### RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šaraform




#### Područja primjene

Univerzalna pričvrtnica sa mogućnosti uranjanja za beton, puni /šuplji kamen i poro beton, za mehaničko pričvršćivanje WDVS-a u staroj i novoj gradnji. Tip: Ejotharm STR U 2G. Moguća uronjena i površinska montaža. Mogućnost korištenja isključivo kod fasadnih sistema od EPS-a i MV. Kod upotrebe EPS-P izolacionih ploča za sokl, izolacionih ploča od drvenih vlakana, izolacionih ploča od pluta RÖFIX STRU-8Z 2G potrebno je postaviti površinski. Za površinsku montažu svih uobičajenih vrsta izolacijskog materijala u toplinsko-izolacijskim sistemima. Za udubljeno postavljanje pričvrtnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama. Kod porobetona (kategorija korištenja E) treba predvidjeti dubinu sidrenja od 65 mm.

#### Svojstva

- Profesionalna tehnika uranjanja
- Smanjeno ocrtavanje tiplje
- 100% kontrola postavljanja - više sigurnosti
- Trajni kontaktni pritisak

#### Ugradnja



#### Tehnički podaci

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Šifra artikla                  | 2000148350                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000148351    | 2000148352    | 2000148353    | 2000148354    |
| EAN                            | 9003304416905                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9003304416912 | 9003304416929 | 9003304416936 | 9003304416943 |
| Pakiranje                      |                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |
| Količina po jedinici pakiranja | 100 Kom./jed.                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |
| Jedinica po paleti             | 5000 Jed/pal.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4000 Jed/pal. |               | 3000 Jed/pal. |               |
| Boja                           | bijela                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |
| Upozorenja o potrošnji         | Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke. |               |               |               |               |
| Dužina                         | 115 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 135 mm        | 155 mm        | 175 mm        | 195 mm        |
| Promjer tanjurića              | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |
| Toplinska vodljivost           | 0,001 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| Kategorija upotrebe            | A (Beton)*<br>B (puna opeka)*<br>C (šuplja cigla)*<br>D (viskokvalitetni porobeton)<br>E (porobeton)                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |
| Temperatura podloge            | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |

## RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šaraform

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Šifra artikla                  | 2000148355                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000148356    | 2000148357    | 2000148358    | 2000148359    |
| EAN                            | 9003304416950                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9003304416967 | 9003304416974 | 9003304416981 | 9003304416998 |
| Pakiranje                      |                                                                                                                                                                                                  |               |               |               |               |
| Količina po jedinici pakiranja | 100 Kom./jed.                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |
| Jedinica po paleti             | 3000 Jed/pal.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2000 Jed/pal. |               |               |               |
| Boja                           | bijela                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |
| Upozorenja o potrošnji         | Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke. |               |               |               |               |
| Dužina                         | 215 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 235 mm        | 255 mm        | 275 mm        | 295 mm        |
| Promjer tanjurića              | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |
| Toplinska vodljivost           | 0,001 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| Kategorija upotrebe            | A (Beton)*<br>B (puna opeka)*<br>C (šuplja cigla)*<br>D (viskokvalitetni porobeton)<br>E (porobeton)                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |
| Temperatura podloge            | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Šifra artikla                  | 2000148360                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2000148361    | 2000148362    | 2000148363    | 2000148364    |
| EAN                            | 9003304417001                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9003304417018 | 9003304417025 | 9003304417032 | 9003304417049 |
| Pakiranje                      |                                                                                                                                                                                                |               |               |               |               |
| Količina po jedinici pakiranja | 100 Kom./jed.                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |
| Jedinica po paleti             | 2000 Jed/pal.                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 1600 Jed/pal. |               |               |
| Boja                           | bijela                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |               |
| Upozorenja o potrošnji         | Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke. |               |               |               |               |
| Dužina                         | 315 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | 335 mm        | 355 mm        | 375 mm        | 395 mm        |
| Promjer tanjurića              | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |               |               |
| Toplinska vodljivost           | 0,001 W/mK                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |               |
| Kategorija upotrebe            | A (Beton)*<br>B (puna opeka)*<br>C (šuplja cigla)*<br>D (viskokvalitetni porobeton)<br>E (porobeton)                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |
| Temperatura podloge            | 5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |               |               |

# ROEFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šarafom

## Uslovi obrade

---

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

## Upute za ugradnju

---

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

## Ugradnja

---

Montaža uronjena: Za pričvršćivanje vijkom koristiti STR 2G-Alat. Tiplu ugraditi samo u kombinaciji sa STR-rondelom (EPS ili MV).

Montaža površinska: Koristiti sa STR-Bit TX 30-1/4 x 90 . Nakon montaže pričvrsnice ugraditi specijalni završni element (STR-popunjavanje EPS). Posebno naručiti.

## Skladištenje

---

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).

Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

## Pravne i tehničke napomene

---

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

## Opšte napomene

---

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za

buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici [www.roefix.ba](http://www.roefix.ba) ili zatražite u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.