TEHNIČKI LIST

RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šarafom

Područja primjene

Univerzalna pričvrsnica sa mogućnosti uranjanja za beton, puni /šuplji kamen i poro beton, za mehaničko pričvršćivanje WDVS-a u staroj i novoj gradnji. Tip: Ejotherm STR U 2G. Moguća uronjena i površinska montaža. Mogućnost korištenja isključivo kod fasadnih sistema od EPS-a i MV. Kod upotrebe EPS-P izolacionih ploča za sokl, izolacionih ploča od drvenih vlakana, izolacionih ploča od pluta RÖFIX STRU-8Z 2G potrebno je postaviti površinski. Za površinsku montažu svih uobičajenih vrsta izolacijskog materijala u toplinsko-izolacijskim sistemima. Za udubljeno postavljanje pričvrsnica kod TIS izolacijskih ploča i zatvaranje izolacijskim rondelama. Kod porobetona (kategorija korištenja E) treba predvidjeti dubinu sidrenja od 65 mm.

Svojstva

- Profesionalna tehnika uranjanja
- Smanjeno ocrtavanje tiple
- 100% kontrola postavljanja - više sigurnosti
- Trajni kontaktni pritisak

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148350	2000148351	2000148352	2000148353	2000148354
EAN	9003304416905	9003304416912	9003304416929	9003304416936	9003304416943
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	5000 Jed/pal.	4000 Jed/pal.		3000 Jed/pal.	
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm
Promjer tanjurića	60 mm				
Toplinska vodljivost	0,001 W/mK				
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja cigla)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šarafom

Šifra artikla	2000148355	2000148356	2000148357	2000148358	2000148359
EAN	9003304416950	9003304416967	9003304416974	9003304416981	9003304416998
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	3000 Jed/pal.	2000 Jed/pal.			
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	215 mm	235 mm	255 mm	275 mm	295 mm
Promjer tanjurića	60 mm				
Toplinska vodljivost	0,001 W/mK				
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja cigla)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

Šifra artikla	2000148360	2000148361	2000148362	2000148363	2000148364
EAN	9003304417001	9003304417018	9003304417025	9003304417032	9003304417049
Pakiranje					
Količina po jedinici pakiranja	100 Kom./jed.				
Jedinica po paleti	2000 Jed/pal.		1600 Jed/pal.		
Boja	bijela				
Upozorenja o potrošnji	Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati slojeve stare žbuke.				
Dužina	315 mm	335 mm	355 mm	375 mm	395 mm
Promjer tanjurića	60 mm				
Toplinska vodljivost	0,001 W/mK				
Kategorija upotrebe	A (Beton)* B (puna opeka)* C (šuplja cigla)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton)				
Temperatura podloge	5 °C				

Tehnički list | BS | 24.04.2026

RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šarafom

Uslovi obrade

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline odn. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Upute za ugradnju

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Ugradnja

Montaža uronjena: Za pričvršćivanje vijkom koristiti STR 2G-Alat. Tiplu ugraditi samo u kombinaciji sa STR-rondelom (EPS ili MV).
Montaža površinska: Koristiti sa STR-Bit TX 30-1/4 x 90 . Nakon montaže pričvrsnice ugraditi specijalni završni element (STR-popunjavanje EPS). Posebno naručiti.

Skladištenje

Skladištiti na suhom, štititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost).
Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži.

Pravne i tehničke napomene

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Opšte napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano viosku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.
Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.