



RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šarafom

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.


Područja primjene:

Univerzalna pričvrsnica sa mogućnosti uranjanja za beton, puni /šuplji kamen i poro beton, za mehaničko pričvršćivanje WDVS-a u staroj i novoj gradnji.
Tip: Ejotharm STR U 2G. Moguća uronjena i površinska montaža. Mogućnost korištenja isključivo kod fasadnih sistema od EPS-a i MV. Kod upotrebe EPS-P izolacionih ploča za sokl, izolacionih ploča od drvenih vlakana, izolacionih ploča od pluta RÖFIX STRU-8Z 2G potrebno je postaviti površinski.
Za površinsku montažu svih uobičajenih vrsta izolacijskog materijala u toplinsko-izolacijskim sistemima.
Za površinsko montiranje svih standardnih kvalitetnih izolacija u TIS-u.
Kod porobetona (kategorija korištenja E) treba predvidjeti dubinu sidrenja od 65 mm.

Svojstva:

- Profesionalna tehnika uranjanja
- Smanjeno ocartavanje tiplje
- 100% kontrola postavljanja - više sigurnosti
- Trajni pritisak

Ugradnja:



| Tehnički podaci | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SAP šifra: | 2000148350 | 2000148351 | 2000148352 | 2000148353 | 2000148354 |
| NAV šifra: | 141690 | 141691 | 141692 | 141693 | 141694 |
| Vrsta pakovanja | | | | | |
| Jedinica po paleti | 5.000 Kom/pal. | 4.000 Kom/pal. | 4.000 Kom/pal. | 3.000 Kom/pal. | 3.000 Kom/pal. |
| Količina u jednom pakovanju | 100 Kom./jed. | | | | |
| Dužina | 115 mm | 135 mm | 155 mm | 175 mm | 195 mm |
| Boja | bijela | | | | |
| Napomena o potrošnji | Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.. | | | | |
| Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$ | 0,001 W/mK | | | | |
| Kategorija korištenja | A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton) | | | | |
| Dubina sidrenja hef | 25 mm | | | | |
| Promjer glave pričvrsnice | 60 mm | | | | |
| Certifikati o ispitivanju | *Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124. | | | | |
| Temperatura podloge | > 5 °C | | | | |



RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šarafom

| SAP šifra: | 2000148355 | 2000148356 | 2000148357 | 2000148358 | 2000148359 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NAV šifra: | 141695 | 141696 | 141697 | 141698 | 141699 |
| Vrsta pakovanja | | | | | |
| Jedinica po paleti | 3.000 Kom/pal. | 2.000 Kom/pal. | 2.000 Kom/pal. | 2.000 Kom/pal. | 2.000 Kom/pal. |
| Količina u jednom pakovanju | 100 Kom./jed. | | | | |
| Dužina | 215 mm | 235 mm | 255 mm | 275 mm | 295 mm |
| Boja | bijela | | | | |
| Napomena o potrošnji | Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.. | | | | |
| Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$ | 0,001 W/mK | | | | |
| Kategorija korištenja | A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton) | | | | |
| Dubina sidrenja hef | 25 mm | | | | |
| Promjer glave pričvrstnice | 60 mm | | | | |
| Certifikati o ispitivanju | *Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124. | | | | |
| Temperatura podloge | > 5 °C | | | | |

| SAP šifra: | 2000148360 | 2000148361 | 2000148362 | 2000148363 | 2000148364 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| NAV šifra: | 141700 | 141701 | 141702 | 141703 | 141704 |
| Vrsta pakovanja | | | | | |
| Jedinica po paleti | 2.000 Kom/pal. | 2.000 Kom/pal. | 1.600 Kom/pal. | 1.600 Kom/pal. | 1.600 Kom/pal. |
| Količina u jednom pakovanju | 100 Kom./jed. | | | | |
| Dužina | 315 mm | 335 mm | 355 mm | 375 mm | 395 mm |
| Boja | bijela | | | | |
| Napomena o potrošnji | Podaci o potrošnji su okvirni i ovise o upotrebljenom izolacijskom materijalu te položaju i visini zgrade. Navedene debljine izolacije odnose se na novogradnju (tolerancija=10 mm debljine lijepljenja). Kod starih građevina potrebno je dodatno uračunati odgovarajuće slojeve starog maltera.. | | | | |
| Toplotna provodljivost $\lambda_{10, \text{suho}}$ | 0,001 W/mK | | | | |
| Kategorija korištenja | A (Beton)* B (puna cigla)* C (šuplja cigla)* D (viskokvalitetni porobeton) E (porobeton) | | | | |
| Dubina sidrenja hef | 25 mm | | | | |
| Promjer glave pričvrstnice | 60 mm | | | | |
| Certifikati o ispitivanju | *Primjena ispitana u skladu s ÖNORM B6124. | | | | |
| Temperatura podloge | > 5 °C | | | | |



RÖFIX STR-8Z 2G

Uronjiva tipla sa šarafom

| | |
|------------------------|--|
| Sastav: | <ul style="list-style-type: none">Tijelo tiplje od polietilena, sa držačem za tanjurić i širećim elementom (vijak) od galvanski pocinčanog čelika. |
| Uslovi obrade: | Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. |
| Ugradnja: | Montaža "uronjena": Za pričvršćivanje vijkom koristiti STR 2G-Alat. Tiplu ugraditi samo u kombinaciji sa STR-rondelom (EPS ili MV). Montaža „površinska“: Koristiti sa STR-Bit TX 30-1/4 x 90 . Nakon montaže pričvrsnice ugraditi specijalni završni element (STR-popunjavanje EPS). Posebno naručiti. |
| Upozorenja: | Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. |
| Skladištenje: | Skladištiti na suhom, štitići od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka (sunce, svjetlost). Rok upotrebe: neograničen kod pravilnog skladištenja u originalnoj i zatvorenoj ambalaži. |
| Opšte napomene: | Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica. |