

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda
RÖFIX IA 622

Namjeravana upotreba
Standardni mort za lijepljenje za unutrašnju i vanjsku primjenu

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.
143701

Proizvođač
RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Vrsta proizvoda
Standardni mort GP

Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava
Sistem 4

Prijavljeno tijelo
Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139
provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti fabričke kontrole proizvodnje izdaje i vrši kontinuirano praćenje, procjenu i ocjenu kontrole fabričke proizvodnje po sistemu 2+.

Objavljena svojstva

Ostale značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A2-s1-d0	EN 998-1
Vodupojnost	W2	EN 998-1
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-1
Prionjivost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ na mjestu loma A, B ili C	EN 998-1
Toplinska vodljivost	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (tablična vrijednost)	EN 998-1
Trajnost	NPD	EN 998-1
Opasne tvari	NPD	EN 998-1

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Röthis".

Potpis