



RÖFIX Gašeni kreč

Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Gašeni kreč kao osnova za izradu visokovrednih krečnih premaza ili gašenokrečnih maltera. Visoko vredni paljeni kreč CL 90 prema EN 459-1:2010. Min. 3 meseca skladišteno. Za renoviranje starogradnje, sakralnih i istorijskih objekata. Posebno za održavanje kulturnih spomenika.

Karakteristike:

- Prirodna, ekološka sirovina
- Izvanredna obradivost
- Regulisanje vlažnosti
- Visoka paropropustljivost

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000152977
NAV šifra:	111894
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	25 Jed./pal.
Količina u jednom pakovanju	33 Kg/jed.
Potrošnja/ izdašnost	zavisno od mešavine maltera
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje. Kod prvog nanošenja i kod velikih površina, obavezno napraviti testno polje.
Gustina	oko 1.200 kg/m ³
pH-vrednost	oko 13
Klasifikacija kreča	CL 90-S
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	A1

Sastav:

- Kreč
- Bez sintetičkih dodataka

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C. Štititi od smrzavanja tokom ugradnje i sušenja materijala (najmanje 7 dana).

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.

Skladištenje: Skladištiti na suvom, na drvenim paletama. Rok trajanja: najmanje 12 meseci.



RÖFIX Gašeni kreč

:



Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.

Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.

Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.