

Produktname
HASIT 200

Verwendungszweck

Sanierputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
183802

Hersteller

KREISEL Slovensko s.r.o., SK - 900 55 Lozorno 932

Produkttyp
Sanierputzmörtel R

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Mindestens 10 Zyklen	EN 998-1
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Kapillare Wasseraufnahme	> 0,3 (kg/m ²) nach 24 h	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,38 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,42 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 12	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	CS II	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1
Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme	< 5 mm	EN 998-1
Konsistenz	17,0 ± 0,5 (cm)	EN 998-1
Luftgehalt in frischem Mörtel	> 25 %	EN 998-1
Verarbeitbarkeit	< 3 cm	EN 998-1
Wasserrückhaltevermögen (Retention)	> 85 %	EN 998-1
Das Verhältnis von Druckfestigkeit Biegefestigkeit	< 3	EN 998-1
Porosität	> 40 %	EN 998-1
Salzbeständigkeit	Das Salz dringt nicht innerhalb von 10 Tagen mit einer Probe ein	EN 998-1

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung KREISEL Slovensko: Piotr Piński

Name und Funktion

Freising,

Ort und Datum der Ausstellung

Kreisel Slovensko s. r. o.
Piotr Piński
Konateľ spoločnosti

Unterschrift