

Leistungserklärung (DOP)

Produktname

HASIT 200

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

183802

Produkttyp

Sanierputzmörtel R

Verwendungszweck

Sanierputzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

HASIT Trockenmörtel GmbH Landshuter Straße 30D-85356 Freising

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|--|--|
| Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) | Mindestens 10 Zyklen | EN 998-1:2010 |
| Brandverhalten | A1 | |
| Kapillare Wasseraufnahme | > 0,3 (kg/m ²) nach 24 h | |
| Wärmeleitfähigkeit | $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,38$ W/mK für P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,42$ W/mK für P=90% | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | < 12 | |
| Dauerhaftigkeit | CS II | |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,30$ N/mm ² | |
| Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme | < 5 mm | |
| Konsistenz | 17,0 ± 0,5 (cm) | |
| Luftgehalt in frischem Mörtel | > 25 % | |
| Verarbeitbarkeit | < 3 cm | |
| Wasserrückhaltevermögen (Retention) | > 85 % | |
| Das Verhältnis von Druckfestigkeit Biegefestigkeit | < 3 | |
| Porosität | > 40 % | |
| Salzbeständigkeit | Das Salz dringt nicht innerhalb von 10 Tagen mit einer Probe ein | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion

Velké Hydčice, 2016-05-10

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift