


SCHEDA TECNICA

RÖFIX Sisma AS Set fissaggio

perimetrale



Campi di applicazione

Set di fissaggio meccanico della rete RÖFIX SismaNet AS 38 e SismaNet Basalt 220 al perimetro degli ambienti. Set di fissaggio composto dalla squadretta 120 x 35 mm 5 fori e dalla vite (6 x 70 mm) con tassello (8 x 40 mm) per il fissaggio.

Caratteristiche

- Installazione semplice e veloce

Lavorazione



Dati tecnici

Codice articolo	2000953162	2000953163	2000953164
EAN	9003304511273	9003304511280	9003304511297
INFO	RÖFIX Sisma AS Squadretta perimetrale 120 x 35 mm	RÖFIX Sisma AS Tassello universale 8 x 40 mm	RÖFIX Sisma AS Vite 6 x 70 mm per tassello universale
Imballaggio			
Quantità per unità	100 cf./cartone		200 cf./cartone
Consumo	ca. 0,5 pz./m ²		
Larghezza	35 mm	40 mm	70 mm

Materiale di base

- Vite TPS truciolare filettata in acciaio cementato a zincatura bianca 5 µm (ISO 4042).
- Tassello in Nylon PA6
- Squadretta in lamiera di acciaio prezincato sp. 1 mm

RÖFIX Sisma AS Set fissaggio

perimetrale

Avvertenze di lavorazione

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Lavorazione

Eseguire il foro nel supporto con diametro Ø 8 mm e ca. 50 mm di profondità.

Procedere con accurata pulizia del foro.

Introdurre il tassello nel foro.

Posizionare la squadretta.

Avvitare la vite fino in battuta.

Ogni squadretta dovrà essere fissata con almeno 2 tasselli.

prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.

Stoccaggio

In condizioni di stoccaggio corretto, conservabile illimitatamente.

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie