



# RÖFIX Sisma AS Set fissaggio perimetrale

**Avvertenze legali e tecniche:** Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

**Campi di applicazione:** Set di fissaggio meccanico della rete RÖFIX SismaNet AS 38 al perimetro degli ambienti.  
Set di fissaggio composto dalla squadretta 120 x 35 mm 5 fori e dalla vite (6 x 70 mm) con tassello (8 x 40 mm) per il fissaggio.

**Caratteristiche:** • Installazione semplice e veloce

**Lavorazione:**



Dati tecnici			
SAP-Art. Nr.:	2000953162	2000953163	2000953164
INFO	RÖFIX Sisma AS Squadretta perimetrale 120 x 35 mm	RÖFIX Sisma AS Tassello universale 8 x 40 m	RÖFIX Sisma AS Vite 6 x 70 mm per tassello universale
Imballaggio			
Quantità per unità	100 cf./cartone	100 cf./cartone	200 cf./cartone
Lunghezza	120 mm	8 mm	6 mm
Larghezza	35 mm	40 mm	70 mm
Consumo	ca. 0,5 pz./m <sup>2</sup>		

**Materiale di base:**

- Vite TPS truciolare filettata in acciaio cementato a zincatura bianca 5 µm (ISO 4042).
- Tassello in Nylon PA6.
- Squadretta in lamiera di acciaio prezincoato sp. 1 mm.

**Lavorazione:** Eseguire il foro nel supporto con diametro Ø 8 mm e ca. 50 mm di profondità.  
Procedere con accurata pulizia del foro.  
Introdurre il tassello nel foro.  
Posizionare la squadretta.  
Avvitare la vite fino in battuta.  
Ogni squadretta dovrà essere fissata con almeno 2 tasselli.

**Considerazioni su pericoli:** I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

**Stoccaggio:** In condizioni di stoccaggio corretto, conservabile illimitatamente.

**Avvertenze generali:** La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.  
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.  
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.  
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.  
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.  
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.roefix.com](http://www.roefix.com) o possono essere richieste presso i nostri uffici.  
I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.