

## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvader




#### Področja uporabe

Trda pena EPS z visoko specifično gostoto kot montažna podlaga za montažo lahkih predmetov na ometanih toplotno-izolacijskih sistemih iz EPS-F, mineralne volne, plute in lesnih vlaken (npr. montažo nosilce v za obešalnike, cevni objemk z lesenim navojem, nabiralnikov, luči, obešal za vrtno cevi, zadrževal in naslonov za naoknice ipd.). Kot podlaga srednje obremenitve.

#### Lastnosti materiala

- Trajna in stabilna vgradnja
- Toplinsko-nemostična
- Neodvisno od debeline toplotne izolacije
- Trajna in stabilna vgradnja

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Koda artikla        | 2000148272                                                                          |
| EAN                 | 9003304381982                                                                       |
| Embalaža            |  |
| Količina na paleto  | 6 Kos/kart.                                                                         |
| Enota na paleto     | 1 Kos/EN                                                                            |
| Dolžina             | 1000 mm                                                                             |
| Širina              | 160 mm                                                                              |
| Višina              | 120 mm                                                                              |
| Požarna odpornost   | B2 DIN 4102                                                                         |
| Specifična gostota  | pribl. 140 kg/m <sup>3</sup>                                                        |
| Temperatura podlage | 5 °C                                                                                |

#### Osnova materiala

- Predhodno formirana EPS trda pena z visoko specifično težo.

# RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvader

## Pogoji pri izvedbi

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

## Podlaga

Zahtevana vezna trdnost  $0,25 \text{ N/mm}^2 = 2,5 \text{ kg/cm}^2$ , če je potrebno, določite z lepilnimi vlečnimi preskusi. Potrebna je popolna vezava.

## Navodilo za uporabo

Tuje montaže se montirajo na plast ometa.  
Verschraubungen der Fremdmontagen sind nur für leichte Lasten zulässig. Schwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden. Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (z.B. Rahmenschrauben).  
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

## Izvedba

Pritrdilni element moramo namestiti istočasno z lepljenjem izolacijskih plošč.  
Lepilo naneseemo na notranjo stran izolacijske plošče po celotni površini.  
Vorstecken mit einem Stichling erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

## Skladiščenje

Hraniti v tesno zaprti embalaži.  
V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.

## Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo. Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi. Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.