



RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvader


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.


Področja uporabe: Trda pena EPS z visoko specifično gostoto kot montažna podlaga za montažo lahkih predmetov na ometanih toplotno-izolacijskih sistemih iz EPS-F, mineralne volne, plute in lesnih vlaken (npr. montažo nosilce v za obešalnike, cevni objemk z lesenim navojem, nabiralnikov, luči, obešal za vrtno cevi, zadrževal in naslonov za naoknice ipd.).
Kot podlaga srednje obremenitve.
Kot podlaga srednje obremenitve.

Lastnosti materiala:

- Trajna in stabilna vgradnja
- Toplinsko-nemostična
- Neodvisno od debeline toplotne izolacije
- Trajna in stabilna vgradnja

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148272
NAV-Art. Nr.:	138198
Način pakiranja	
Enota na paleto	1 Kos/EN
Enota na paleto	6 Kos/kart.
Dolžina	1.000 mm
Širina	160 mm
Višina	120 mm
PM (EN 1015-11)	pribl. 140 kg/m ³
Temperatura podlage	> 5 °C
Odpornost na ogenj	B2 (DIN 4102)
Teža	pribl. 2,67 kg

Osnova materiala: • Predhodno formirana EPS trda pena z visoko specifično težo.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Podlaga: Zahtevana vezna trdnost 0,25 N/mm² = 2,5 kg/cm², če je potrebno, določite z lepilnimi vlečnimi preskusi. Potrebna je popolna vezava.

Obdelava: Pritrdilni element moramo namestiti istočasno z lepljenjem izolacijskih plošč.
Pritrdilni element moramo namestiti istočasno z lepljenjem izolacijskih plošč.
Lepilo nanese na notranjo stran izolacijske plošče po celotni površini.

Opombe: Vorstechen mit einem Stichel erleichtert das Ansetzen der Schraube. Vorbohren ist nicht notwendig.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo: Tuje montaže se montirajo na plast ometa.
Verschraubungen der Fremdmontagen sind nur für leichte Lasten zulässig. Schwere Lasten müssen im Untergrund verankert werden.
Verschraubungen sind mit Holz- oder Blechschrauben möglich, sowie mit Schrauben mit zylindrischem Gewinde und grosser Steigung (z.B. Rahmenschrauben).



RÖFIX Quick-Quader EPS

Montažni kvader

Skladiščenje:	Hraniti v tesno zaprti embalaži. V zaprti embalaži z neomejenim rokom uporabe.
Splošna opozorila:	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p>