

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Produktname
FIXIT 616 RAPID

Verwendungszweck
Normalputzmörtel (GP) für innen und aussen

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger
Kenncode des Produkttyps**
241501

Hersteller
FIXIT AG
Schachen 416
CH-5113 Holderbank (AG)

Produkttyp
Normalputzmörtel GP

**System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit**
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1
Wasseraufnahme	Wc0	EN 998-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert)	EN 998-1
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,32 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B)	EN 998-1
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% (Tabellenwerte)	EN 998-1
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2025-02-18

**Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist
auch ohne Unterschrift gültig.**

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift