

SCHEDA TECNICA

RÖFIX SPEED (LIGHT)


Sistema di isolamento termico in lana di roccia lamellare



Campi di applicazione

Isolare con pannelli in lana di roccia lamellare combina doti di sicurezza con ottime caratteristiche ecologiche e di isolamento termico. La lana di roccia è termoisolante, ma non combustibile e quindi particolarmente idonea anche per edifici alti. L'elevata permeabilità al vapore ed al tempo stesso la capacità di proteggere contro l'umidità garantiscono un clima interno estremamente confortevole. Alta resistenza a compressione ed elevata aderenza al supporto. Rasatura minerale, resistente all'urto (cat. II/cat. I) con spessore 5 mm. Campi di impiego sono in costruzioni nuove, vecchie e edifici di altezza oltre ad otto piani. Funzione/caratteristiche: Non infiammabile. Elevata resistenza superficiale, robusto. Permeabilità al vapore molto alta. Reazione al fuoco: A2-s1, d0 (EN 13501-1) Categoria d'impiego resistenza all'urto: BASIC: Cat. II (>3 Joule). LIGHT: Cat. I (>10 Joule). Idoneo per edifici vecchi e nuovi.

Lavorazione



Lavorazione

tecnica di rasatura a medio spessore lavorazione razionale con silo e macchine RÖFIX un prodotto per incollaggio e rasatura

Avvertenze legali e tecniche

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Avvertenze generali

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. I dati sono stati elaborati con la massima cura e

RÖFIX SPEED (LIGHT)

Sistema di isolamento termico in lana di roccia lamellare

coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici. Tutti i dati tecnici indicati in questa scheda prodotto sono stati determinati in condizioni di laboratorio.