

HASIT Akustikmörtel



18

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

**Číslo prohlášení o vlastnostech a jedinečný identifikační kód typu produktu**

420663

EN 998-1:2016

Obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku GP

Obyčejná malta, CS II, pro vnitřní/ vnější omítku pro zdi, stropy, pilíře a příčky

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Koeficient propustnosti vodních par $\mu$	cca. 25
Přídržnost	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - Při porušení A,B nebo C
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50% $\lambda_{10,\text{dry,mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%
Trvanlivost	Na základě stávajících zkušeností s řádným používáním vhodné pro mírně agresivní prostředí podle „Příloha B“ normy EN 998-2
Uvolňování nebezpečných látek	viz. Bezpečnostní list výrobku
Zvuková neprůzvučnost	$\Delta R_w = +1 \text{ dB}$ (Protokol č. 040-055282 TZSU)