

TEHNIČKI LIST

RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

izolacione trake



Područja primene

RÖFIX Ivična izolaciona traka sa zavarenom folijskom vezicom. Za polaganje plivajućih estriha svih vrsta i sprečavanje prenosa buke koraka. Ivična izolaciona traka služi za odvajanje estriha od zida i ostalih građevinskih delova.


Karakteristike

- Brza, jednostavna i racionalna ugradnja
- 100% bez HFCKW i HFKW
- Visoka elastičnost

Ugradnja



Tehnički podaci

Br. art.	2000568629	2000633793	2000633794
EAN	9003304181681	9003304224982	9003304225910
Ambalaža			
Količina u jednom pakovanju	50 m/jed.		
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.		
Dužina	5000 cm		
Širina	10 cm	12 cm	14 cm
Visina	1 cm		
Temperatura podloge	0-5 °C		

Uslovi obrade

Za vreme ugradnje i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da padne ispod +5 °C.

RÖFIX Ivična izolaciona traka za estrihe

izolacione trake

Uputstva za ugradnju

Detaljna uputstva se mogu naći na posebnim bezbednosnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednosni list.

Ugradnja

Ivična izolaciona traka postavljena preko toplotne izolacije odn. izolacije od buke koraka učvršćuje je se spajalicom na vertikalne građevinske delove (iznad debljine estriha). Foliya se lepi na barijeru protiv vlage da bi se sprečio prodor materijala za izradu estriha između ivične izolacione trake i toplotno-izolacionog materijala.

Pravne i tehničke napomene

Kod ugradnje naših proizvoda treba obratiti pažnju na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Opšte napomene

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu. RÖFIX proizvodi, kao i sve sadržane sirovine, podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet. Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uslovima.