

TEHNIČKI LIST

ROEFIX R12

Zupčasti gleter (TIS)



Područja primjene

Specijali glater od nehrđajućeg čelika sa poluokruglim zubčanicima (12 x 20 mm) i laganom, stabilnom lakornom drvenom ručkom. Za stručnu ugradnju odn. češljanje TIS mortova za armiranje (tehnika tankoslojne ugradnje - min. debljina sloja 3 mm).


Svojstva

- Istovjetna, jedinična debljina sloja
- Univerzalna primjena

Ugradnja



Tehnički podaci

Šifra artikla	2000148162
EAN	9003304170166
Pakiranje	
Količina po jedinici pakiranja	1 Kom./jed.
Jedinica po paleti	6 Jed/kut.
Dužina	480 mm
Širina	130 mm
Visina	0,7 mm

Upute za ugradnju

Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.

Skladištenje

Skladištiti na suhom i čuvati od oštećenja

ROFIX R12

Zupčasti gleter (TIS)

Opće napomene

Ovaj tehnički list zamjenjuje i poništava prethodna izdanja istoga. Podaci sadržani u ovom tehničkom listu u skladu su s našim sadašnjim tehničkim i iskustvenim saznanjima. Podaci su pažljivo i savjesno obrađeni, međutim, oni nisu jamstvo za točnost i potpunost istih, niti su odgovorni za buduće odluke korisnika. Podaci, sami po sebi, ne stvaraju nikakvu pravnu niti bilo koju drugu sekundarnu obvezu po bilo kojem naslovu. Podaci ne oslobađaju korisnika od obveze da osobno provjeri prikladnost proizvoda za upotrebu koju mu je korisnik namijenio. Naše proizvode i sirovine podvrgavamo kontinuiranoj kontroli kako bi osigurali kontinuirano visoku razinu njihove kvalitete. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.hr ili zatražite u našim poslovnicama.

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu utvrđeni su u laboratorijskim uvjetima.