



RÖFIX Zaključni profil


U oblike za nosilne plošče

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Ta zaključni profil (U-oblike) s privarjeno armirno mrežico vzpostavi optimalen zaključek nosilnih plošč za omet na območju oblog in preklad pri toplotno-izolacijskih kontaktnih sistemih.

Lastnosti materiala: • Dober oprijem ometa

Obdelava:



Tehnični podatki			
SAP šifra:	2000148494	2000148477	2000148287
NAV-Art. Nr.:	145753	145188	140649
Način pakiranja			
Enota na paleto	25 Kos/EN	15 Kos/EN	25 Kos/EN
Enota na paleto	50 tm/EN	37,5 tm/EN	62,5 tm/EN
Debelina	20 mm	30 mm	
Dolžina	200 cm	250 cm	250 cm
Debelina	20 mm	30 mm	12 mm
Barva	bela		
Trakovi mreže	12 cm		
Temperatura podlage	> 5 °C		

Osnova materiala: • Plastičen profil s samolepilnim PE-trakom in trajno pritrjenim steklenim predivom.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Obdelava: Vogalnike s škarajami režemo na željeno dolžino.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Profili se dobavljajo v kartonih. Hranimo jih obvezno plosko zložene na stabilni in ravni podlagi. Nujna je zaščita pred vlago, mokroto in hudo vročino. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.