


## TEHNIČNI LIST

### RÖFIX Podzidni vtični profil in osnovni profil

Profil



#### Področja uporabe

Variabilen, dvodelni pozidni in zaključni profil oblike U iz plastike. Izolacija je odvisna od debeline. Z enim profilom lahko prekrijemo od 8 - 24 cm izolacije. Kot zaključek ali ločitev fasadne površine od področja podzidka (npr. zamaknjen podzidek).


#### Lastnosti materiala

- Koeficient rastezanja se lahko primerja z naslednjimi materiali.
- Dober oprijem ometa
- Hitro, varčno obdelovanje

#### Izvedba



#### Tehnični podatki

Koda artikla	2000148292	2000148293	2000148294	2000148295
EAN	9003304409402	9003304409419	9003304409426	9003304409433
Embalaža				
Količina na paleto	62,5 tm/EN		37,5 tm/EN	25 tm/EN
Enota na paleto	25 Kos/EN		15 Kos/EN	10 Kos/EN
Dolžina	2500 mm			
Širina	100 mm	55 mm	100 mm	160 mm
Debelina		120 mm	160 mm	240 mm
Temperatura podlage	5 °C			

#### Osnova materiala

- Zaključni profil iz dolgoobstoje plastike.

# RÖFIX Podzidni vtični profil in osnovni profil

Profil

## Pogoji pri izvedbi

---

Med fazo obdelave in sušenja temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

## Navodilo za uporabo

---

Stiki morajo biti izpeljani tako, da so popolnoma zatesnejni pred vetrom (zapora z malto) ter tako da preprečimo prepih. Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

## Izvedba

---

Pritrdimo z ustreznimi sidri in podložkami (vsakih 30 cm). Ometani sloj mora biti popolnoma prekrit za mrežo.

## Skladiščenje

---

Skladiščimo na suhem, zaščiteno pred poškodbami. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

## Pravne in tehnične informacije

---

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

## Splošna opozorila

---

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost, aktualnost in popolnost, niti ne odgovarjamo za nadaljnje odločitve uporabnika. Navedbe same po sebi niso podlaga za pravno razmerje ali druge dodatne obveznosti – navedbe v tem katalogu nas pravno ne zavezujejo.

Kupec/stranka mora vedno sam preizkusiti izdelek, ali ta ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.