



RÖFIX Podzidni vtični profil in osnovni profil

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Variabilen, dvodelni pozidni in zaključni profil oblike U iz plastike. Izolacija je odvisna od debeline. Z enim profilom lahko prekrijemo od 8 - 24 cm izolacije. Kot zaključek ali ločitev fasadne površine od področja podzidka (npr. zamaknjen podzidek).

Lastnosti materiala:

- Koefficient rastezanja se lahko primerja z naslednjimi materiali.
- Dober oprijem ometa
- Hitro, varčno obdelovanje

Obdelava:



Tehnični podatki				
SAP šifra:	2000148292	2000148293	2000148294	2000148295
NAV-Art. Nr.:	140940	140941	140942	140943
Način pakiranja				
Enota na paleto	25 Kos/EN	25 Kos/EN	15 Kos/EN	10 Kos/EN
Enota na paleto	62,5 tm/EN	62,5 tm/EN	37,5 tm/EN	25 tm/EN
Dolžina	2.500 mm			
Širina	100 mm	55 mm	100 mm	160 mm
Debelina		120 mm	160 mm	240 mm
Temperatura podlage	> 5 °C			

Osnova materiala: • Zaključni profil iz dolgoobstoje plastike.

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Obdelava: Pritrdimo z ustreznimi sidri in podložkami (vsakih 30 cm). Ometani sloj mora biti popolnoma prekrit za mrežo.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo: Stiki morajo biti izpeljani tako, da so popolnoma zatesnejni pred vetrom (zapora z malto) ter tako da preprečimo prepih.

Skladiščenje: Skladiščimo na suhem, zaščiteno pred poškodbami. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevjo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.