

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

**Naziv proizvoda**  
RÖFIX 675

**Namjeravana upotreba**  
Standardni mort za žbukanje (GP) na unutarnjim i vanjskim podlogama

**Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.**  
2261

**Proizvođač**  
RÖFIX AG  
Badstrasse 23  
A-6832 Röthis

**Vrsta proizvoda**  
Standardni mort GP

**Sistem ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava**  
Sistem 4

### Objavljena svojstva

| Ostale značajke      | Svojstva                                                                                                                                                                                                         | Usklađena tehnička specifikacija |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reakcija na požar    | A1                                                                                                                                                                                                               | EN 998-1                         |
| Vodoupojnost         | Wc0                                                                                                                                                                                                              | EN 998-1                         |
| Paropropusnost       | 15/35 (tablična vrijednost)                                                                                                                                                                                      | EN 998-1                         |
| Prionjivost          | $\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$ (fraktura B)                                                                                                                                                                          | EN 998-1                         |
| Toplinska vodljivost | $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 1,11 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$<br>$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 1,21 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (tablična vrijednost) | EN 998-1                         |
| Trajnost             | NPD                                                                                                                                                                                                              | EN 998-1                         |
| Opasne tvari         | NPD                                                                                                                                                                                                              | EN 998-1                         |

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

**Direktori: Thorsten Biba i Namik Musić**

ime i funkcija

**Röthis, 2025-01-28**

mjesto i datum izdavanja



Potpis