

# Leistungserklärung (DOP)

**Produktname**

Fixit 214

**Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps**

49922

**Produkttyp**

Sanierputzmörtel R

**Verwendungszweck**

Sanierputzmörtel für innen und aussen

**Hersteller**

FIXIT AG • Im Schachen 416 • CH-5113 Holderbank (AG)

**System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h	
Wassereindringung nach Prüfung der Wasseraufnahme	$\leq 5 \text{ mm}$	
Wasserdampfdurchlässigkeit	ca. 15	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,47 \text{ W/mK}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,54 \text{ W/mK}$ für P=90% (Tabellenwerte)	
Dauerhaftigkeit	NPD	
Gefährliche Substanzen	NPD	

**Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

Name und Funktion

Holderbank, 2024-03-25

Ort und Datum der Ausstellung

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Unterschrift