

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DOP)

**Nume produs**

RÖFIX SISMA DUR 18

**Utilizare**

Mortar de zidărie (mortar normal de zidărie) după testarea adecvării pentru utilizare în pereți, suporturi și pereți despărțitori din zidărie.

**Numărul declarației de performanță și codul unic de identificare al tipului de produs**

421145

**Producător**HASIT ROMANIA SRL  
Str. Horticulturii nr. 24  
RO-401114 Turda**Tip produs**

Mortar normal de zidărie (G)

**Sistem de evaluare și control al performanței**

Sistem 2+

**Instituția notificată**

1139

**Performanța declarată**

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la compresiune	M15	EN 998-2
Rezistența la forfecare a adezivului	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conținut cloruri	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Reacție la foc	A1	EN 998-2
Absorbție apă	NPD	EN 998-2
Permeabilitate la vapori de apă	15/35 (Valoare tabelată)	EN 998-2
Conductivitate termică	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ pentru P=90% (Valori tabelate)	EN 998-2
Durabilitate	Mediu moderat agresiv	EN 998-2
Substanțe periculoase	NPD	EN 998-2

Performanța produsului pentru care a fost eliberată declarația de performanță corespunde performanței declarate a produsului. Responsabil pentru elaborarea acestei declarații de performanță este numai producătorul numit în declarație.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de către:

**Director General România: Bogdan Roman**

Nume și funcția

**Turda, 2025-04-01**

---

Locul și data emiterii



---

Semnătura