



RÖFIX FIRESTOP (LIGHT)

Toplotno izolacijski sistem na osnovi mineralne volne


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Zunanji toplotnoizolacijski kontaktni sistem z ometnim slojem za toplotno izolacijo zgradb. Področja uporabe: novi in stari objekti, višina zgradbe nad mejo stolpnice. Primerna za stare in nove objekte.

Lastnosti materiala:

- Toplotno-izolacijske lastnosti
- Visoka paroprepustnost
- Negorljivo

Obdelava:



Tehnični podatki	
NAV-Art. Nr.:	99
Način pakiranja	
Enota na paleto	1 Stk.
Odpornost na udarce	> 10 J
Vodovpojnost	< 0,5 kg/m ² h
Atest	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Certifikat o preiskusu	ETAG 004
Čas sušenja	pribl. 7 d
Odpornost na ogenj	A2-s1, d0 (EN13501-1)

Embalaza: Splošno sidranje
Sidranje 6 kom./m²
sidranje v robni coni zgradbe v skladu z zahtevami.

Splošna opozorila: S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete nainternetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.