

## TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

### Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel



#### Anwendungsbereiche

Fixit 454 Multipro wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen, als Haftbrücke für Gips-, Kalk, Leicht- und Zementkalk-Grundputze (als Untergrund für klein- und grossformatige Wandplatten) sowie zur Verklebung und Einbettung von EPS/XPS Dämmplatten eingesetzt. Nicht für WDVS im Aussenbereich geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

#### Eigenschaften

- Günstig und universell einsetzbar
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliches Sanieren
- Schnell und ergiebig in der Leistung
- ECO-zertifiziert
- EC1 plus geprüft (GEV Emicode)

#### Verarbeitung



#### Technische Daten

|                          |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 2000960680                                                                                                  |
| EAN                      | 7630141506197                                                                                               |
| Verpackung               |                                                                                                             |
| Menge pro Einheit        | 25 kg/EH                                                                                                    |
| Verbrauch                | ca. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm                                                                               |
| Wasserzugabe             | 6-7 L/Sack                                                                                                  |
| Druckfestigkeit          | ≥ 6 N/mm <sup>2</sup> (28 d)                                                                                |
| Austrocknungszeit        | 1 mm/Tag                                                                                                    |
| Schichtdicke Bemerkungen | als Ausgleichsputz mind. 1 mm<br>zum Kleben mind. 5 mm<br>zum Einbetten mind. 3 mm<br>als Haftbrücke 3-4 mm |
| Verarbeitungszeit        | 90 min - 120 min                                                                                            |

# Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

## Materialbasis

- Zemente
- Kalksteinsande
- Wasserrückhaltemittel
- Haftvermittler
- Hydrophobierungsmittel

## Verarbeitungsbedingungen

Nicht unter +5 °C und über +25 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

## Verarbeitung

Fixit 454 Multipro wird von Hand oder maschinell verarbeitet. Als Ausgleichsputz Vollflächig auf zementhaltige Untergründe anwenden. Auf Beton direkt anwendbar.

### Als Haftbrücke

Mit der Traufel ca. 3 - 4 mm vollflächig auftragen und während dem Abbinden mit einem Besen horizontal aufreissen. Zur Weiterbeschichtung mindestens 3 Tage warten.

### Kleben

Im Rand-/Streifenverfahren mit Mittelpatsche. Bei Innendämmungen muss die XPS-Platte mit einer Zahntraufel vollflächig verklebt werden.

### Einbetten

Das Fixit Armierungsgewebe muss mit einer Schichtdicke von mind. 3 mm eingebettet werden. Die Stösse müssen mind. 10 cm überlappen.

## Nachbehandlung

Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

## Lagerung

Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

## Zertifikate



## Label



## Rechtliche und technische Hinweise

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

## Allgemeine Hinweise

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.

## Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.