

TEHNIČNI LIST

RÖFIX Enduivit 3

Orodje za nanos ometa tip 380 za zidove



Področja uporabe

Naprava za brizganje ometa v kombinaciji s kompresorjem, za srednjegrobi omet, ježkasti omet, osnovni omet. Vključeno v dobavi: 1 kovinski kovček, 1 Enduivit 3 tipa P 380, 1 garnitura plošč z zapirali, tlačna gibka cev za zrak. Dodatno potrebujemo kompresor z zračnim pretokom 800 litrov/minuto s tlačnim regulatorjem. Za brizganje je potreben zračni tlak od 2,5 od 4,5 bar.


Lastnosti materiala

- Prijazno za vzdrževanje
- Hitro, varčno obdelovanje

Izvedba



Tehnični podatki

Koda artikla	2000148495
EAN	9003304457915
Embalaža	
Količina na paleto	1 Kos/EN

Navodilo za uporabo

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Pred uporabo gradbenega izdelka vedno preberite varnostni list!

Skladiščenje

Skladiščimo na suhem, zaščiteno pred poškodbami.

RÖFIX Enduivit 3

Orodje za nanos ometa tip 380 za zidove

Pravne in tehnične informacije

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladno s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Splošna opozorila

Tehnične vrednosti se navezujejo na osnovne izdelke. Z barvanjem in niansiranjem lahko nastanejo odstopanja od tehničnih karakteristik. Pri navedbi tehničnih karakteristik gre za povprečne vrednosti. Pri premazovanju površin, ki niso navedene v tem tehničnem listu, se obrnite na našo tehnično-svetovalno službo. Barvni odtenki lahko nekoliko odstopajo pri dodatnem naročilu ali glede na barvno karto, po potrebi izdelajte vzorčno površino na gradbeni lokaciji. Podatki o trajanju sušenja in delovnih premorih veljajo za laboratorijske pogoje (+20 °C / 65 % rel. zr. vl.) in so glede na vremenske razmere na gradbišču lahko različni od navedenih.

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, določeni so bili v laboratorijskih pogojih.