



Design: Glitzereffekt

Putzstrukturen für WDVS/VAWD gestalten

Die Verarbeitungsschritte



1. Nachdem der Putz komplett getrocknet ist, erfolgt der erste Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.

Trocknen lassen



2. Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der zweite Anstrich mit der Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe.



3. Das Einblasen der Glitzer-Effektmischung aus Glas erfolgt mit der Trichterpistole in leicht kreisenden Bewegungen direkt in den zweiten, noch nassen Anstrich.

Hinweise und Werkzeuge

Verarbeitungshinweise

- Beim Einblasen der Glitzer-Effektmischung aus Glas muss eine geschlossene Schutzbrille getragen werden!
- Bei der Luft-Trichterpistole empfehlen wir die Verwendung einer 4–6 mm Düse.
- Die Glitzer-Effektmischung aus Glas ist nur für organisch gebundene Farben und Putze geeignet.
- Nicht geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Personenbereichen.
- Es wird empfohlen, vorgängig eine Musterfläche anzulegen.

Verwendete Produkte

- Fixit 786 Si Silikat-Silikon-Überrollfarbe
- Glitzer-Effektmischung aus Glas

Benötigte Werkzeuge

- Lammfellrolle
- Luft-Trichterpistole
- Luftkompressor
- Geschlossene Schutzbrille



Regionale Verkaufsbüros

Region Mitte
5113 Holderbank AG
Tel. +41 (0)62 887 53 63
verkauf.mitte@fixit.ch

Region Nord
8112 Otelfingen ZH
Tel. +41 (0)43 411 77 11
verkauf.nord@fixit.ch

Region Ost
7204 Untervaz GR
Tel. +41 (0)81 300 06 66
verkauf.ost@fixit.ch

Region West
1880 Bex VD
Tel. +41 (0)24 463 05 45
ventes@fixit.ch

fixit.ch