

IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX SISMA DUR SLIM

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

421136

Vrsta proizvoda

Standardni mort (G)

Namjeravana uporaba

Mort za zidanje (standardni mort) ispitan na prikladnost za zidanje zidova, stupova i pregrada od opeke, kamena, betona i dr.

Proizvođač

RÖFIX AG
Badstrasse 23
A-6832 Röthis

Sustav ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava

Sustav 2+

Prijavljeno tijelo

Wien Zert (MA 39), Rinnböckstraße 5, 1110 Wien
1139

provelo je početni nadzor proizvodnog pogona, tvorničke kontrole i stalnog nadzora, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdalo je certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje 1139 - CPD - 0360/04 Comabbio, IT1139 - CPD - 0836/17 Oricola, IT1139 - CPR - 0040/06 Fontanafredda, IT1139 - CPR - 00358/04 Prevalle, IT izdaje i provodi kontinuirani nadzor, procjenu i evaluaciju kontrole tvorničke proizvodnje prema Sustavu 2+.

Objavljena svojstva

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Tlačna čvrstoća	M25	EN 998-2
Smična čvrstoća spoja	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	EN 998-2
Sadržaj klorida	$< 0,1 \%$	EN 998-2
Reakcija na požar	A2-s1-d0	EN 998-2
Paropropusnost	15/35 (tablična vrijednost)	EN 998-2
Toplinska provodljivost λ_D	$\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=50\%$ $\lambda_{10, \text{suho}, \text{mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$ za $P=90\%$ (Tablične vrijednosti)	EN 998-2
Trajnost	NPD	EN 998-2
Opasne tvari	NPD	EN 998-2

Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Petar Perkovic

ime i funkcija

Röthis, 2024-03-25

mjesto i datum izdavanja



Potpis