



Fixit 412

Multifix vert Colle, lissage pour carreaux de plâtre hydrofuges

Utilisation: Fixit 412 convient au collage (montage) et au lissage de carreaux de plâtre massifs hydrofuges posés à l'intérieur. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés:

- Application aisée et sûre
- Hydrophobe
- Optimal pour le montage et le lissage des carreaux de plâtre massif
- Léger et bon rendement
- Peut être tiré à zéro
- Également comme lissage sur enduit de fond chaux-ciment

Mise en œuvre:



Données techniques		
N° d'art.	2000960612	1341201
Type d'emballage		
Unités par emballage	42 unité/pal	30 unité/pal
Quantité par unité	15 kg/unité	25 kg/unité
Remarques		Jusqu'à épuisement du stock
Adjonction d'eau	9,5 - 10 l/sac	16 - 17 l/sac
Consommation	env. 1 kg/m ²	
Délai de mise en œuvre	env. 60 min	
Épaisseur de couche	peut tendre vers l'épaisseur zéro	
Masse volumique à sec	env. 950 kg/m ³	

Composition:

- Liant : plâtre naturel
- Agrégats : aucuns
- Additifs : agent de rétention d'eau, réglant la prise, d'adhérence et hydrofuges

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Saupoudrer Fixit 412 dans de l'eau propre et mélanger pour obtenir une masse homogène sans grumeaux.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Autres indications:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Les enduits de plâtre doivent pouvoir sécher rapidement. Pour éviter la condensation sur la surface enduite fraîchement appliquée, une bonne ventilation des locaux après l'application doit être assurée. Le processus de séchage doit être favorisé par une aération ciblée régulière et un chauffage adéquat. Mettre en marche les chauffages en augmentant progressivement la température. Une aération et un chauffage insuffisants des locaux entraînent, pour les produits en plâtre, la formation de pustules, de frittages ainsi que de moisissures et favorisent l'oxydation des métaux non traités.



Fixit 412

Multifix vert Colle, lissage pour carreaux de plâtre hydrofuges

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.