



HASIT AS 910

Těsnící elastická páska

Oblast použití: Pro flexibilní a vodě nepropustné přemostění pohybových spár, okrajových spár a spár náchylných k trhlinám.
K izolaci koutů a spár pod obklady a dlažby ve vlhkých a vodou zatížených prostorech.

Vlastnosti:

- Odolný vůči alkáliím
- Vodě odolný
- Na překrytí vlasových a jemných trhlin
- Oboustranně kaširované pásy pro optimální lepení.

Zpracování:



Technická data		
Číslo výrobku	2000023038	2000023039
Způsob balení		
Množství na balení	10 m/Rol.	50 m/Rol.
Délka	10 m	50 m

Podklad: Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, únosný a bez výkvětů, separačních prostředků, sanytrových vrstev a znečištění všeho druhu.

Zpracování: Těsnící páska HASIT Dichtband se vloží do čerstvé těsnicí hmoty HASIT (např. HASIT AG 688 nebo HASIT OPTIFLEX® 2K) a přitlačí se hladítkem. Při druhém nánosu těsnicí hmoty se těsnící páska překryje a tím se integruje do těsnicí vrstvy.

Skladování: Skladovat v suchu a chladnu na dřevěném roštu. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).

Doba skladování: Skladovatelnost minimálně 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.