

## TECHNICKÝ LIST (TL)

### HASIT AS 910

Těsnící elastická páska



#### Oblast použití

Pro flexibilní a vodě nepropustné přemostění pohybových spár, okrajových spár a spár náchylných k trhlinám. K izolaci koutů a spár pod obklady a dlažby ve vlhkých a vodou zatížených prostorech.

#### Vlastnosti

- Odolný vůči alkáliím
- Vodě odolný
- Na překrytí vlasových a jemných trhlin
- Oboustranně kaširované pásy pro optimální lepení.

#### Zpracování



#### Technická data

Číslo výrobku	2000023038	2000023039
Balení		
Množství na balení	10 bm./Bal.	50 bm./Bal.
Délka	10 m	50 m

#### Podklad

Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez prachu, únosný a bez výkvětů, separačních prostředků, sanytrových vrstev a znečištění všeho druhu.

## HASIT AS 910

Těsnicí elastická páska

### Zpracování

---

Těsnicí páska HASIT Dichtband se vloží do čerstvé těsnicí hmoty HASIT (např. HASIT AG 688 nebo HASIT OPTIFLEX® 2K) a přitlačí se hladítkem. Při druhém nánosu těsnicí hmoty se těsnicí páska překryje a tím se integruje do těsnicí vrstvy.

### Bezpečnostní pokyny

---

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v samostatném bezpečnostním listě. Před použitím nutno důkladně pročíst.

### Skladování

---

Skladujte suchém prostředí nutno chránit před vlhkostí a intenzivním UV zářením (slunce, světlo).  
Skladujte minimálně 24 měsíců.

### Všeobecné informace

---

Tento list nahrazuje všechna předchozí vydání. A jen tato verze je platná. Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním. Informace byla poskytnuta s maximální snahou o korektnost. HASIT s.r.o. však nenes odpovědnost za její správnost a úplnost a současně nenes odpovědnost za rozhodnutí uživatele. Informace sama o sobě tak nevytváří jakýkoli právní závazek nebo jakékoliv jiné doplňkové povinnosti. Zákazník je povinen zkontrolovat výrobek a nezávisle posoudit jeho vhodnost pro zamýšlené použití. Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita. V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu. Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.