

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
RÖFIX NHL2

Предвидена употреба

Свързващо вещество за продукти или разтвори и прилагане в строителното инженерство

Уникален идентификационен код на типа продукт
5908

Производител

РЪОФИКС АД
Бадщрасе 23
А-6832 Рьотис РЪОФИКС ЕООД
ул. Спартак №10
BG-4490 Септември

Тип на продукта
Природна хидравлична вар - NHL 2

Нотифицираният орган

GG-Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk- und Mörtel e. V. - GG-Cert
Annastr. 67-71
50968 Köln
0785

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 2+

въз основа на първоначален одит на завода и на производствения контрол и издаде сертификат за съответствие на производствения контрол
0785-CPR-11043/13

Декларираните експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Свободна вар като Ca(OH) ₂	> 35 %	EN 459-1:2010
Съдържание на SO ₃	≤ 2,0 %	EN 459-1:2010
Якост на натиск на 28 ден	2 до 7 MPa	EN 459-1:2010
Остатък на сито с отвори 0,09 mm	≤ 15 %	EN 459-1:2010
Остатък на сито с отвори 0,2 mm	≤ 2,0 %	EN 459-1:2010
Свободна вода	≤ 2,0 %	EN 459-1:2010
Обемопостоянство (алтернативен метод)	< 20 mm	EN 459-1:2010
Дълбочина на проникване	10–50 mm	EN 459-1:2010
Износоустойчивост	≤ 5 %	EN 459-1:2010
Време на свързване начало	< 1 h	EN 459-1:2010
Време на свързване край	≤ 40 h	EN 459-1:2010

Посочените експлоатационни показатели на продукта съответстват на декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

инж. Красимир Христов - управител

Име и длъжност

гр. Септември, 2024-03-25



място и дата на издаване

подпис