

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ROFIX AS 910

Уплътнителна лента



Области на приложение

Еластична и водоустойчива уплътнителна лента, за припокриване на деформационни и ъглови фуги, както и на застрашени от пукнатини съединения и преминавания. За уплътнение на ъгли и фуги под керамични настилки в мокри помещения.


Свойства

- Алкалоустойчив
- Водоуплътност

Начин на обработка



Технически характеристики

Артикулен номер	2000153185
EAN	9003304320486
Опаковка	
Разфасовка	50 лм/опак.
Дължина	50 m
Ширина	0,12 m
Напречно разширяване	208 %
Температура на основата	5-25 °C

Основа

Основата трябва да е без прах и замърсявания.

RÖFIX AS 910

Уплътнителна лента

Указания за обработка

За поставяне на RÖFIX AS 910 уплътнителна лента са особено подходящи нашите продукти RÖFIX AS 345 Optiseal и RÖFIX AS 341 Optilastic.

Начин на обработка

RÖFIX Уплътнителна лента се влага в прясната RÖFIX хидроизолационна смес (напр. RÖFIX AS 345 Optiseal, RÖFIX AS 341 Optilastic) и се притиска с маламашката. С втората ръка уплътнителната лента се шпаклова.

Съхранение

На сухо място, върху дървени скари.
Срок на годност: минимум 24 месеца.

Правни и технически указания

При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Общи указания

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за нейната пълнота и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение. Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Нашите технически консултанти са

на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Всички технически данни, посочени в тази продуктова спецификация, са определени в лабораторни условия.