



# ROEFIX AS 910

Уплътнителна лента

**Правни и технически указания:** При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

**Области на приложение:** Еластична и водоустойчива уплътнителна лента, за припокриване на деформационни и ъглови фуги, както и на застрашени от пукнатини съединения и преминавания. За уплътнение на ъгли и фуги под керамични настилки в мокри помещения.

**Свойства:**

- Алкалоустойчив
- Водоплътност

**Начин на обработка:**



Технически данни	
SAP-Art. Nr.:	2000153185
ERGO	32048
Вид опаковка (ОП)	
Единици на пале	1 бр./кашон
Разфасовка	50 лм/опак.
Дължина	50 m
Ширина	0,12 m
Якост на напречен опън	208 %
Удължение до скъсване	48 %
Температура на основата	> 5 - < 25 °C

**Основа:** Основата трябва да е без прах и замърсявания.

**Начин на обработка:** ROEFIX Уплътнителна лента се влага в прясната ROEFIX хидроизолационна смес (напр. ROEFIX AS 341 Optilastic, AS 340 Flüssigfolie, AS 342 уплътнителен грунд или ROEFIX AS 345 Opiseal и се притиска с маламашката. С втората ръка уплътнителната лента се шпаклова.

**Съвети за безопасност:** Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Указания за обработка:** За поставяне на ROEFIX AS 910 уплътнителна лента са особено подходящи нашите продукти ROEFIX AS 340 точно уплътнение и ROEFIX AS 341 Optilastic.

**Съхранение:** На сухо място, върху дървени скари.  
Срок на годност: минимум 24 месеца.



## RÖFIX AS 910

Уплътнителна лента

---

### Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.

Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.