


TECHNISCHES MERKBLATT (TM)

RÖFIX Sturzeckwinkel

mit Diagonalarmierung



Anwendungsbereiche

WDVS-Sturzeckwinkel als vorgeformtes Gewebeformstück zur gleichzeitigen Inneneck- und Diagonalarmierung bei Wärmedämm-Verbundsystemen.

Eigenschaften

- Ausdehnungskoeffizient ist mit nachfolgenden Putzen vergleichbar
- Zur Rissanierung gut geeignet
- Verarbeitungsfertig

Verarbeitung



Technische Daten

Art. Nr.	2000153260	2000153261
EAN	9003304406869	9003304406876
Verpackung		
Menge pro Einheit	25 Stk./EH	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.	
Breite	10 cm	20 cm
Untergrund Temperatur	5 °C	

Materialbasis

- Textilglasgitter mit hochwertiger Imprägnierung

RÖFIX Sturzeckwinkel

mit Diagonalarmierung

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungsphase darf die Umgebungs- bzw. Untergrundtemperatur nicht unter +5 °C sinken.

Verarbeitung

Nach Vermessen der Fensterleibungen wird der Sturzeckwinkel mit Hilfe einer geeigneten Schere angepasst. Mittels vorgelegter System-Spachtelmasse wird der Sturzeckwinkel sorgfältig und vollständig eingebettet. Anschliessend wird der System-Gewebewinkel überlappend aufgelegt und mit der Eckkelle angedrückt. Danach wird das Gewebe der zuvor angebrachten Anputzleiste ebenfalls überlappend in die Spachtelmasse eingebettet. Die Fensterleibung ist nun rundum gegen Rissbildung geschützt.

Lagerung

Trocken, vor Feuchtigkeit und UV-Einwirkung (Sonne, Licht) schützen.
Lagerzeit min. 12 Monate.

Rechtliche und technische Hinweise

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände zu berücksichtigen.

Allgemeine Hinweise

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige

Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt.